



## Belysningsmast MLT 70 LED4R

*Vår mobile belysningsmast MLT 70 gir perfekt lys og stor fleksibilitet for utleie, byggevirkosomhet, industri og eventer.*

Mastens enkelhet gjør at en enkelt person lett kan montere masten på under tre minutter.

Takket være de brede lavtrykkshjulene er det veldig enkelt å flytte masten rundt på arbeidsplassen.

På mykt underlag, f.eks. gress, etterlater den ingen trykkmerker. Sikkerheten er alltid det viktigste, og derfor har masten et sikkerhetssystem som forhindrer at den kan falle sammen.

Alle lyskasterarmaturer er individuelt justerbare for å oppnå den optimale lysspredningen for hver belysningsmast. Masten kan seriekobles.

## Produktfordeler MLT 70 LED4R

- Markedets mest praktiske belysningsmast for byggebransjen, industrien og eventer
- Lavt tyngdepunkt for enkel håndtering av masten uten at armaturene må nedmonteres
- Integriert manuell vinsj med automatbrems tillater sikker heving/senking av masten
- Enkeltvise, fullt justerbare armaturer gjør at lyset kan justeres slik at det passer til alle anvendelser, inkl. et 360° lysbilde
- Brede hjul for enkel forflytning og minimalt avtrykk på sensitivt underlag
- Automatisk sikkerhetssperre forhindrer at masten kan falle ned i sin laveste posisjon
- Innebygd bryter for personbeskyttelse
- Uavhengige justerbare bein, klarer ujevne underlag
- Innebygd vaterpass, sikrer vertikal mastheving
- Enkel montering på under tre minutter



## Tekniske data MLT 70 LED4R

Benevnelse:	MLT 70 LED4R	MLT 70 LED4R ASTRO
Art. nr.:	EB13349	EB13350
Antall armaturer:	4 LEDx200 W	4 LEDx200 W
Lumen/armatur:	25000	25000
Fargetemperatur:	5500 K	5500 K
Totaleffekt:	800 W	800 W
Linse:	60°x60°	60°x60°
Styring:	-	Astrour Theben
RA (CRI)	75	75
Vekt:	246 kg	246 kg
Sammenfelt mål HxLxB mm:	1965x770x750 mm	1965x770x750 mm
Utfelt mål HxLxB mm:	6825x3770x3770 mm	6825x3770x3770 mm
IP-klasse:	IP65	IP65
Sertifisering:	CE	CE