



Trafosentral 16 kVA*

inn 363-9/463-6 ut 363-9/432-6

Art.nr: 21800340

LAGERVARE, NORMALT 1-2 DAGER



Transformatorsentral 230V/400V er en fleksibel løsning der trafoen enkelt kan kobles mellom 230V og 400V bare ved å vri på en bryter



Transformatorsentralen er konstruert slik at den kan benyttes til å ta ut både 230V eller 400V alt etter hva slags spenning en trenger på tilkoblingstedet.

- Trafosentralen har en robust konstruksjon, og er produsert i pulverlakkert sjøvannsbestandig aluminium.
- Transformatorsentralen har truck/jekketralle-lommer og løfteører, og den er kompakt og lite plasskrevende.
- Trafosentralen er forsynt med solid dørvrider med mulighet for avlåsing med hengelås.
- Sylinderlås med systemnøkkel -OLU kan leveres til trafosentralen etter ønske.
- Jordfeilautomater, jordfeilbrytere, automatsikringer og stikkontakter er av høy kvalitet.

Fysiske mål (hxbxd):

12,5kVA og 16kVA: 630x580x600 mm, IP24D

25kVA og 30kVA: 692x631x638mm, IP24D

Transformatorsentralene er bygd ihht. norm for flyttbare byggeplassentraler, NEK EN60439-4 og NEK400.

Bildene kan avvike fra hvordan produktet faktisk ser ut, med tanke på bl.a. bestykning og spenning.

© 2019 Holte Industri AS